

LAATTOJEN JA LAASTIKAMPOJEN SUUNTAA-ANTAVA VALINTAOPAS

E. Vuorio RST -laastikamat – hammastus- ja leveysvaihtoehdot



LAATAN KOKO (sivumitta)
Laatan koko on lähtökohta, ei yksin ratkaiseva tekijä.



SUOSITELTU HAMMASTUS
Suositus perustuu laatan kokoon, taustaprofiiliin ja normaaliin käyttötilanteeseen.



SUOSITELTU E. VUORIO RST -LAASTIKAMPA
Ruostumaton teräs (RST).
Ensisijainen suositus kampaleveydelle ja hammastukselle.



MUUT LEVEYSVAIHTOEHDOT
Saatavilla olevat muut kampaleveydet samalla hammastuksella.

LAATAN KOKO (sivumitta)	SUOSITELTU HAMMASTUS	SUOSITELTU E. VUORIO RST -LAASTIKAMPA (kampaleveys ja hammastus)	MUUT LEVEYSVAIHTOEHDOT (tuotekoodit)			
			28 cm	40 cm	50 cm	60 cm
Mosaiikki – n. 10×10 cm (mosaiikit ja pienet laatat)	3×3 mm / 4×4 mm	28 cm RST 3×3×3 mm Tuotekoodi: 4331	4331	4335	4337	4338
10×10–20×20 cm (pienet laatat)	6×6 mm	28 cm RST 6×6 mm Tuotekoodi: 4301	4301	4305	4307	—
20×20–30×30 cm (keskikokoiset laatat)	8×8 mm	28 cm RST 8×8×8 mm Tuotekoodi: 4361	4361	4364	4365	4368
30×30–60×60 cm, normaali laastipeti	9×6×6 mm tai 10×10 mm	28 cm RST 9×6×6 mm (4311) 28 cm RST 10×10×10 mm (4381) Tuotekoodit: 4311 / 4381	4311 / 4381	4315	4317	4318
30×60–60×60 cm, suurempi laastipeiton tarve	10×10 mm	28 cm RST 10×10×10 mm Tuotekoodi: 4381	4381	—	—	—
60×60–60×120 cm (suurlaatat)	R10/20	50 cm RST R10/20 Tuotekoodi: 4375	4371	4374	4375	4376
60×120 cm ja suuremmat (erittäin suuret laatat)	R15/20	28 cm RST R15/20 Tuotekoodi: 4391	4391	4395	—	—



Suuntaa-antava valintaopas. Sopiva hammastus määräytyy laatan koon ja taustaprofiilin, alustan tasaisuuden, käyttökohteen sekä kiinnityslaastin ominaisuuksien perusteella. Noudata aina laatan ja kiinnityslaastin valmistajien ohjeita. Varmista riittävä laastipeitto koekiinnityksellä ja käytä tarvittaessa kaksoiskiinnitystä. Kampaleveys vaikuttaa työskentelytehokkuuteen, ei tarvittavaan hammastuskokoon.