

TERÄSLAATTOJEN JA TASOITUSLAATTOJEN SUUNTAA-ANTAVA VALINTAOPAS

E. Vuorio – koko, muoto, työasento ja kahvarakenne

Sivu 1/2



TYÖVAIHE / PINTA

Valinta alkaa käsiteltävästä massasta, pinnan koosta ja työasennosta.



LAATAN RAKENNE

Suora malli yleiseen levitykseen ja tasoitukseen. Suippo kapenee kärkeä kohden. Varsinivel on kattotyöhön.



KAHVARAKENNE

Yksi kahva on perusrakenne. Kaksi kahvaa helpottaa pitkän laatan hallintaa. Pitkä kahva lisää ulottuvuutta.



KOKO

Kapeampi laatta korostaa hallittavuutta ja tarkkuutta. Leveämpi laatta nopeuttaa työskentelyä suurilla pinnoilla.

KÄYTTÖKOHDDE / TYÖASENTO	RAKENNE / OMINAISUUS	SUOSITELTU TUOTE	MUUT SOPIVAT VAIHTOEHDOT	MIKSI / HUOMIO
Pienemmät seinä- ja lattiapinnat, tarkka levitys	Suora jousiteräs 1 kahva	Teräslaatta Vuorio 40 cm 1 kahva (1332)	60 cm (1334) • 70 cm (1335) 80 cm (1336) • 90 cm (1337)	40 cm on hallittava yleiskoko. Sama sarja jatkuu 90 cm:iin.
Seinä- ja lattiatyö, keskisuuret / suuret pinnat	Suora jousiteräs 1 kahva	Teräslaatta Vuorio 70 cm 1 kahva (1335)	60 cm (1334) • 80 cm (1336) 90 cm (1337)	Leveämpi laatta nopeuttaa työskentelyä yhtenäisellä pinnalla.
Laajojen seinäpintojen tasoitus	Suora jousiteräs 2 kahvaa	Teräslaatta Vuorio 90 cm 2 kahvaa (1344)	70 cm (1342) • 80 cm (1343) 120 cm (1346)	Kaksikahvaiset mallit on tarkoitettu seinien tasoitukseen.
Kattojen tasoitus	Jousiteräs varsinivel / varsiholkki	Teräslaatta Vuorio 80 cm varsinivel (1353)	60 cm (1351) • 70 cm (1352) 90 cm (1354) • 100 cm (1355)	Varsiolkki kattotyöhön. Puuvarsi ei toimiteta mukana.
Kaatolattiat ja erikoismassojen levitys	Suippo – kapenee kärkeä kohden	Teräslaatta Vuorio 70 cm suippo, 1 kahva (1339)	RST: 40 cm (1321) • 50 cm (1322) RST 70 cm (1324) Jousiteräs: 100 cm (1340)	Suippo muoto on valmistajan mukaan erikoismassoille ja kaatolattiaille.
Ruostumaton vaihtoehto tasoitteiden levitykseen	Suora RST-terä 1,0 mm	Teräslaatta Vuorio 50 cm ruostumaton (1316)	28 cm (1311) • 40 cm (1314) 60 cm (1317)	RST-terä 1.0 mm. 40–60 cm puukahva; 28 cm 2K-kahva.
Seinätasointu, pidempi kahva / ote	Pitkä kahva	Teräslaatta Vuorio 100 cm pitkä puukahva (1365)	50 cm korkkikahva (1385)	Pitkä kahva lisää ulottuvuutta. Luonnonkorkkikahva parantaa käyttömukavuutta ja otetuntumaa seinäpintojen tasoituksessa.



Suuntaa-antava valintaopas. Valitse teräs- tai tasoituslaatta käsiteltävän massan, pintakoon, työasennon, terän rakenteen ja tavoitellun lopputuloksen mukaan. Noudata aina tasoite-, rappaus- tai pinnoitemassan valmistajan työohjeita. Laatan leveys ja kahvarakenne vaikuttavat työskentelyn nopeuteen ja hallittavuuteen; varmista tuotteen soveltuvuus ennen työn aloittamista.

TERÄSLAATTOJEN JA TASOITUSLAATTOJEN SUUNTAA-ANTAVA VALINTAOPAS

Näsin – silitys-, katto- ja Vetontilaatat

Sivu 2/2



PINTA / TYÖVAIHE

Näsin-valinta jakautuu sementinsilitykseen, kattotasoitukseen ja seinätasoitukseen.



TUOTEPERHE

Sementinsilityslaatta = levitys ja silitys.
Tasoiuslaatta katolle = varrellinen työskentely.
Vetonitlaatta = seinätasoius.



RAKENNE

Standardi-, Acryl- ja Epox-mallit sekä teräs- tai alumiinikiskoiset Vetonitlaatat.



KOKO

30–120 cm. Kapeampi = tarkempi, leveämpi = nopeampi.
Leveämpi laatta kattaa enemmän pintaa yhdellä vedolla.

KÄYTTÖKOHDDE / TYÖASENTO	RAKENNE / OMINAISUUS	SUOSITELTU TUOTE	MUUT SOPIVAT VAIHTOEHDOT	MIKSI / HUOMIO
Sementtipohjaiset pinnat, yleis- ja viimeistelytyö	Sementinsilityslaatta standardimalli	Sementinsilityslaatta Näsin 50 cm (N137)	30 cm (N133) • 40 cm (N135) • 60 cm (N139) • 70 cm (N141) • 80 cm (N143) • 90 cm (N145) • 100 cm (N146)	Kokosarja 30–100 cm. Kapeampi = tarkempi, leveämpi = nopeampi.
Sementtipinnat, Acryl-mallisarja	Sementinsilityslaatta Acryl	Sementinsilityslaatta Näsin 50 cm Acryl (N150)	30 cm (N148) • 40 cm (N149) • 60 cm (N151) • 70 cm (N152) • 80 cm (N154)	Kevyt akryylliterä, helppo liuku ja helppo puhdistaa. Hyvä tarkkaan viimeistelyyn ja yksityiskohtiin.
Leveän 50 cm laatan kahden käden hallinta	Acryl-malli + tukikahva	Sementinsilityslaatta Näsin 50 cm Acryl Tukikahva (N1500)	—	Tukikahva mahdollistaa kahden käden otteen ja parantaa leveän pinnan hallintaa.
Epoksipintojen käsittely	Sementinsilityslaatta Epox	Sementinsilityslaatta Näsin 50 cm Epox (N153)	—	Jäykkä, sileä ja kemikaaleja kestävä terä epoksipinnoille; tasaisen pinnan viimeistelyyn.
Kattopintojen tasoius, oikaisu ja viimeistely	Tasoiuslaatta + puuvarsi	Tasoiuslaatta katoille Näsin 80 cm + puuvarsi (N283)	60 cm (N281) • 70 cm (N282) • 80 cm (N283) • 90 cm (N285) • 100 cm (N286)	Puuvarsi helpottaa työskentelyä kattopinnoilla. Kokovaihtoehdot 60–100 cm.
Seinätasoius, kaksi puukahvaa	Vetonitlaatta teräskisko	Vetonitlaatta Näsin 80 cm teräskiskoilla (N273)	60 cm (N271) • 70 cm (N272) • 90 cm (N274) • 100 cm (N275) • 110 cm (N276) • 120 cm (N277)	Teräskisko + kaksi puukahvaa; seinätasoiukseen.
Seinätasoius, pitkä puukahva	Vetonitlaatta alumiinikisko	Vetonitlaatta Näsin 80 cm alumiinikiskoilla (N1273)	60 cm (N1271) • 70 cm (N1272) • 90 cm (N1274) • 100 cm (N1275) • 110 cm (N1276) • 120 cm (N1277)	Alumiinikisko + pitkä puukahva; seinätasoiukseen.



Suuntaa-antava valintaopas. Valitse teräs- tai tasoiuslaatta käsiteltävän massan, pintakoon, työasennon, terän rakenteen ja tavoitellun lopputuloksen. Noudata aina tasoi-, rappaus- tai pinnoitemassan valmistajan työohjeita. Laatan leveys ja kahvarakenne vaikuttavat työskentelyn nopeuteen ja hallittavuuteen; varmista tuotteen soveltuvuus ennen työn aloittamista.